

SCHEDA TECNICA
GENERATORI DI OZONO - OZONAEC
1,5-20 gO₃/h – alimentazione aria/ossigeno

I generatori di ozono AEC sono compatti, facili da installare e affidabili; sono adatti per applicazioni professionali nel campo dell'acqua (sterilizzazione di acqua per acquacultura e trattamento acqua).

I generatori OZONAEC sono autoalimentati con aria ambiente e quindi necessitano solo di alimentazione elettrica. I generatori OZONAEC non necessitano di manutenzione e producono ozono a stabile concentrazione.

OZONAEC CARATTERISTICHE TECNICHE

- Autoalimentato con aria ambiente
- Dielettrici di alta qualità
- Raffreddamento ad aria
- Timer interno per funzionamento intermittente e ciclo di raffreddamento
- Essiccatore d'aria
- Alimentazione Elettrica 220V - 50/60hz
- Regolazione della produzione di ozono

DATI TECNICI

| MODELLO | PRODUZ. O ₃ | | PORTATA INGR. | | USCITA | DIMENSIONI | PESO | POTENZA |
|-------------|------------------------|----------|---------------|----------|--------|------------|------|---------|
| | ARIA | OSSIGENO | ARIA | OSSIGENO | | | | |
| | g/h | g/h | l/m | Nmc/h | mm | cm | kg | W |
| OZONAEC 1,5 | 1,5 | 3 | 10 | 0,016 | 8 | 26x32x18 | 5,9 | 55 |
| OZONAEC 3 | 3 | 6 | 10 | 0,033 | 8 | 32x45x18 | 8,0 | 65 |
| OZONAEC 5 | 5 | 10 | 16 | 0,053 | 8 | 59x68x34 | 25 | 120 |
| OZONAEC 10 | 10 | 20 | 16 | 0,106 | 8 | 66x84x38 | 30 | 150 |

Dimensioni indicative.

Generatore di ozono 1,5g/h



Generatore di ozono 10g/h

